

## PT1 T1 LSZH



### Конструкция кабеля

<b>Проводник</b>	
<b>Изоляция</b>	ПЭ (EN 50290-2-23)
<b>Цвета Жил</b>	
<b>Повив</b>	
<b>Разделитель</b>	ПЭТ Лента
<b>Общий Экран</b>	Al-PET Лента с контактным проводником из скрученных луженых медных проволок (7x0.30 мм)
<b>Внешняя Оболочка</b>	Не содержащий галогенов, не распространяющий горение (HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27), RAL 9005 - Черный, RAL 5015 - Синий (другие цвета по запросу)
<b>Стандарт</b>	

### Технические свойства

<b>Рабочее Напряжение</b>	300 В / 500 В
<b>Тестовое Напряжение</b>	Жила -Жила: 2000 В; Жила - Экран 1000 В
<b>Дисбаланс Емкости (при 800 Гц)</b>	≤500 пФ/500м
<b>Сопротивление Проводника</b>	
<b>Сопротивление Изоляции</b>	>5000 М.Ωxkm
<b>Емкость (при 800 МГц)</b>	
<b>Соотношение L/R</b>	0.50 мм <sup>2</sup> ..1.00 мм <sup>2</sup> - ≤25 мкГ/Ω; 1.30 мм <sup>2</sup> ..1.50 мм <sup>2</sup> - ≤40 мкГ/Ω; 2.50 мм <sup>2</sup> - ≤60 мкГ/Ω
<b>Температурный Диапазон</b>	Неподвижное применение: -40 °С .....+70 °С, Монтаж: -5 °С .....+50 °С
<b>Не распространяющий горение</b>	IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)
<b>Плотность Дыма</b>	IEC/EN 61034-1
<b>Количество Газов Галогенных Кислот</b>	IEC/EN 60754-1
<b>Измерение Коррозионных Газов</b>	IEC/EN 60754-2
<b>Маслостойкость</b>	IEC/EN 60811-404, ASTM No 2 масло 70 °С 4 часа
<b>Мин. Радиус Изгиба (Фиксированное Состояние)</b>	8 x Диаметр Кабеля

20.03.2026 4:30

**Legal Warning:** The information in this catalog is for marketing purposes. 2M Kablo can change this catalog during product development and any requirements. 2M Kablo can always change designs, technical specifications, images and other informations in this catalog without any notice. This catalog is only a guide and is valid at the time of download, not valid for an offer or contract.

If you need more information about the products in this catalog, please contact us via [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) or call +90 (212) 222 8250.