


NYBY



Конструкция кабеля

| | |
|------------------|--|
| Проводник | Однопроволочная или многопроволочная отожженная медь (IEC/EN 60228, Класс 1 / Класс 2) |
| Изоляция | ПВХ |
| Цвета Жил | HD 308 S2 |
| Наполнитель | ПВХ |
| Броня | Оцинкованная Стальная Лента |
| Внешняя Оболочка | ПВХ |
| Стандарт | TS IEC 60502-1, DIN VDE 0271 |

Технические свойства

| | |
|-----------------------------|---|
| Рабочее Напряжение | 0.6/1 кВ |
| Тестовое Напряжение | 3.5 кВ |
| Макс. Рабочая Температура | 70 °C |
| Не распространяющий горение | IEC/EN 60332-1-2 |
| Мин. Радиус Изгиба | Моножильный: 15 x Диаметр Кабеля, Многожильный: 12 x Диаметр Кабеля |

18.01.2026 10:15

Legal Warning: The information in this catalog is for marketing purposes. 2M Kablo can change this catalog during product development and any requirements. 2M Kablo can always change designs, technical specifications, images and other informations in this catalog without any notice. This catalog is only a guide and is valid at the time of download, not valid for an offer or contract. If you need more information about the products in this catalog, please contact us via info@2mkablo.com or call +90 (212) 222 8250.