N2XY-K (RV-K)



Kullanım Alanları

0.6/1 kV XLPE izoleli, bir veya çok damarlı enerji kabloları mekanik zorlamaların fazla olmadığı iç-dış mekanlarda, toprak altında ve kablo kanalı içinde, daha fazla çalışma sıcaklığının gerekli olduğu yerlerde (90°C) kullanılır. Ani ve kısa süreli çalışma sıcaklığı artışlarına dayanıklıdır.

Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5)
Yalıtım	XLPE
Damar Renkleri	HD 308 S2
Dolgu Kılıf	PVC
Dış Kılıf	PVC
Referans Standartlar	TS IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 kV
Test Gerilimi	3.5 kV
Max. Çalışma Sıcaklığı	90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1-2
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

23.11.2026 19:18

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.