
FM2XCH FE180



Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar. Ayrıca özel dizaynı sayesinde en az 180 dakika yangın altında devre bütünlüğü sunmaktadır.

Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
Alev Bariyeri	Mika Bant
Yalıtım	XLPE (IEC 60092-360)
Damar Renkleri	Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
Büküm	Damarlar birlikte bükülür
Ayırıcı	PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
Genel Ekranlama	Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)
Dış Kılıf	HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yeşil
Referans Standartlar	IEC 60092-376

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	150/250 (300) V
Test Gerilimi	1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
İletken Direnci	IEC/EN 60228
İzolasyon Direnci	>5000 M.Ωxkm
Sıcaklık Aralığı	-40 °C.....+90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
Yangına Dayanıklılık	IEC 60331-21
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-1+2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
1x2x0.5	7.4	34	76
1x3x0.5	7.7	42	90
1x4x0.5	8.3	49	105

2x2x0.5	10.4	59	129
2x3x0.5	11.4	73	160
2x4x0.5	14.5	129	248
3x2x0.5	10.9	72	154
3x3x0.5	12.2	92	195
3x4x0.5	15.3	154	296
4x2x0.5	12.0	86	184
4x3x0.5	13.3	112	235
4x4x0.5	16.8	181	352
5x2x0.5	13.0	100	214
5x3x0.5	15.0	165	315
5x4x0.5	18.4	211	413
7x2x0.5	14.6	159	302
7x3x0.5	16.3	204	389
7x4x0.5	20.0	267	517
10x2x0.5	18.4	211	414
10x3x0.5	20.7	276	540
12x2x0.5	19.1	238	463
16x2x0.5	21.1	287	563
19x2x0.5	22.3	325	637
24x2x0.5	26.2	400	798
27x2x0.5	26.7	432	859
37x2x0.5	29.9	550	1097
1x2x0.75	8.2	43	93
1x3x0.75	8.6	53	111
1x4x0.75	9.4	64	132
2x2x0.75	11.8	75	162
2x3x0.75	13.1	98	205
2x4x0.75	16.6	162	311
3x2x0.75	12.5	94	197
3x3x0.75	14.3	154	289
3x4x0.75	17.7	198	378
4x2x0.75	14.1	143	270
4x3x0.75	15.7	184	347
4x4x0.75	19.4	238	456
5x2x0.75	15.4	169	318
5x3x0.75	17.2	214	405
5x4x0.75	21.2	280	539
7x2x0.75	16.8	206	388
7x3x0.75	18.7	269	507
7x4x0.75	23.2	352	676
10x2x0.75	21.3	280	540
10x3x0.75	24.0	371	715
12x2x0.75	22.1	317	606
16x2x0.75	24.5	389	748
19x2x0.75	25.9	443	851

24x2x0.75	30.4	548	1069
27x2x0.75	31.1	600	1162
37x2x0.75	35.0	766	1490
1x2x1	8.6	51	104
1x3x1	9.1	62	124
1x4x1	9.8	76	150
2x2x1	12.4	88	182
2x3x1	14.2	146	266
2x4x1	17.4	185	346
3x2x1	13.1	111	222
3x3x1	15.2	181	327
3x4x1	18.6	233	429
4x2x1	14.9	167	305
4x3x1	16.6	221	397
4x4x1	20.5	286	526
5x2x1	16.3	196	358
5x3x1	18.2	258	467
5x4x1	22.5	339	623
7x2x1	17.8	249	446
7x3x1	19.8	330	589
7x4x1	24.6	432	787
10x2x1	22.6	339	623
10x3x1	25.4	456	832
12x2x1	23.3	384	700
16x2x1	26.0	481	874
19x2x1	27.4	551	998
24x2x1	32.3	681	1253
27x2x1	33.1	746	1363
37x2x1	37.6	1064	1868
1x2x1.5	9.6	65	130
1x3x1.5	10.2	82	158
1x4x1.5	11.1	101	192
2x2x1.5	14.5	148	267
2x3x1.5	16.2	189	339
2x4x1.5	19.9	245	448
3x2x1.5	15.4	185	328
3x3x1.5	17.3	241	424
3x4x1.5	21.3	308	557
4x2x1.5	16.9	220	392
4x3x1.5	19.0	292	514
4x4x1.5	23.5	382	685
5x2x1.5	18.5	260	463
5x3x1.5	20.8	349	613
5x4x1.5	25.8	456	818
7x2x1.5	20.3	333	584
7x3x1.5	22.7	448	779

7x4x1.5	28.3	589	1045
10x2x1.5	26.0	457	822
10x3x1.5	29.3	628	1111
12x2x1.5	26.8	521	927
16x2x1.5	29.9	658	1166
19x2x1.5	31.6	754	1332
24x2x1.5	37.8	1025	1776
27x2x1.5	38.6	1124	1935
37x2x1.5	43.5	1448	2497
1x2x2.5	10.5	87	161
1x3x2.5	11.1	113	201
1x4x2.5	12.2	140	245
2x2x2.5	16.0	191	330
2x3x2.5	17.9	254	429
2x4x2.5	22.1	329	568
3x2x2.5	17.0	250	416
3x3x2.5	19.1	329	542
3x4x2.5	23.7	431	724
4x2x2.5	18.7	303	504
4x3x2.5	21.0	411	673
4x4x2.5	26.2	541	899
5x2x2.5	20.5	364	602
5x3x2.5	23.1	496	807
5x4x2.5	28.8	652	1083
7x2x2.5	22.4	468	763
7x3x2.5	25.3	649	1041
7x4x2.5	31.7	860	1402
10x2x2.5	28.9	654	1085
10x3x2.5	32.6	910	1484
12x2x2.5	29.9	753	1234
16x2x2.5	33.4	963	1567
19x2x2.5	35.7	1196	1890
24x2x2.5	42.2	1487	2384
27x2x2.5	43.2	1634	2601
37x2x2.5	48.6	2153	3407

05.11.2026 10:00

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.