

Cu/HMWPE/PVC/ SWA/SWA/HMWPE



Kablo Yapısı

| | |
|----------------------|---|
| İletken | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) |
| Yalıtım | High Molecular Weight Polyethylene (Black) Acc. to ASTM D1248 Type 3, Class C, Category 5, IEC 60502, ST7 |
| 1. Zırh | Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel |
| 2. Zırh | Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel |
| Dış Kılıf | Yüksek Molekül Ağırlıklı PE (Siyah) Acc. to ASTM D1248 Type 3, Class C, Category 5, IEC 60502, ST7 |
| Referans Standartlar | 17-SAMSS-017 |
| Ara Kılıf | PVC (Siyah) |

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Çalışma Gerilimi | 0.6/1 kV |
| Test Gerilimi | 3.5 kV |
| Sıcaklık Aralığı | Çalışma: -30°C...+90°C, Kurulum: -5°C...+70°C |
| İletken Direnci | IEC/EN 60228 |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 15 x Kablo Çapı |

Kesitler

| Damar Sayısı / Kesit(mm ²) | Kablo Çapı(mm)(±5%) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | ~Kablo Ağırlığı (kg/km) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 x 50 | 27,7 | 415 | 1.950 |
| 1 x 70 | 29,3 | 606 | 2.260 |

05.05.2026 22:36

Yasal Uyarı: Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir. Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.