# SnCu/HMWPE/PVC/ SWA/SWA/HMWPE

## Kablo Yapısı

| | |
|---|---|
| **İletken** | Bükülü Kalaylı Bakır (IEC 60228, Sınıf 2) |
| **Yalıtım** | High Molecular Weight Polyethylene (Black) Acc. to ASTM D1248 Type 3, Class C, Category 5, IEC 60502, ST7 |
| **1. Zırh** | Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel |
| **2. Zırh** | Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel |
| **Referans Standartlar** | 17-SAMSS-017 |
| **Dış Kılıf** | Yüksek Molekül Ağırlıklı PE (Siyah) Acc. to ASTM D1248 Type 3, Class C, Category 5, IEC 60502, ST7 |
| **Ara Kılıf** | PVC (Siyah) |

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma Gerilimi** | 0.6/1 kV |
| **Test Gerilimi** | 3.5 kV |
| **Sıcaklık Aralığı** | Çalışma: -30°C...+90°C, Kurulum: -5°C...+70°C |
| **İletken Direnci** | IEC/EN 60228 |
| **Min. Bükülme Yarıçapı** | 15 x Kablo Çapı |

**10.10.2026 11:38**

**Yasal Uyarı:** Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.